

EOS FP-600

Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, σε περίβλημα ABS, με αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος και αναγνώστη για κάρτες προσέγγισης



Χαρακτηριστικά

Ο αναγνώστης FP-600 υποστηρίζει έως 500 χρήστες με δακτυλικό αποτύπωμα, 500 κάρτες RFID και 500 με κωδικό PIN. Ο ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID 125KHz υποστηρίζει κάρτες RFID τύπου 26 bit wiegand. Παρέχει επίσης έξοδο για σύνδεση αναγνωστών 26 bit wiegand.

- Μέθοδος ταυτοποίησης και ελέγχου πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα, με RFID κάρτα και με κωδικό PIN
- Χωρητικότητα χρηστών 500 δακτυλικά αποτυπώματα, 500RFID χρηστών, 500 κωδικοί PIN
- Τύπος καρτών 125 kHz
- Μήκος κωδικών PIN: 4~6 ψηφία
- Προγραμματισμός-μεταφορά δεδομένων: USB Flash
- Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων χρηστών (RFID κάρτα, κωδικό PIN, δακτ.αποτύπωμα) μέσω USB.
- Συνεργάζεται με ηλεκτρικές ή μαγνητικές κλειδαριές, μπουτόν, και διαθέτει έξοδο συναγερμού
- Υποστηρίζει έξοδο Wiegand 26 bit

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	EOS FP-600
Αριθμός χρηστών	1500 (500 Δακτυλικά αποτυπώματα, 500 Κάρτες, 500 Κωδικοί PIN)
Τροφοδοσία	+12V
Ρεύμα	≤ 60mA σε ηρεμία, ≤ 120mA σε λειτουργία
Αναγνώστης Δακτυλικού αποτυπώματος/ Ανάλυση Χρόνος αναγνώρισης FAR FRR	Οπτικός αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος/ 500DPI <1 δευτερόλεπτο <0.0001% <0.01%
Αναγνώστης καρτών Proximity Τεχνολογία Απόσταση ανίχνευσης	Βιομηχανικό στάνταρ 26 bits 125KHz RFID (κάρτα E M) 1~5 εκατοστά
Κωδικός PIN	4~6 ψηφία PIN
Καλωδιακές συνδέσεις	Έξοδος Relay, Μπουτόν εξόδου, DOTL, Alarm, έξοδος Wiegand, κουδούνι
Επικοινωνία	USB για φόρτωση / μεταφόρτωση δεδομένων
Relay Προγραμματιζόμενος χρόνος Relay εξόδου Μέγιστο ρεύμα εξόδου Μέγιστο φορτίο εξόδου συναγερμού	Ένα (NO, NC, κοινό) 1-99 δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστασιακό) 2 A μέγιστο 5 A μέγιστο
Wiegand Interface	Έξοδος Wiegand 26 bits
Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C~+50°C Σχετική υγρασία: 20%RH-90%RH
Φυσικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις Καθαρό Βάρος /Μεικτό Βάρος	Κουτί ABS 88mm *88mm* 30mm 350 γραμμάρια /400 γραμμάρια