

EOS BV-502/4IN1

Κάμερα υψηλής ανάλυσης 5MP



Χαρακτηριστικά

- ▶ Διαθέτει υψηλής απόδοσης αισθητήρα CMOS image με ανάλυση 5.0 megapixel.
- ▶ Υποστηρίζει μετάδοση HD video και σημάτων ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου.
- ▶ Μετάδοση χωρίς απώλειες μέσω ομοαξονικών καλωδίων 75-3 similar σε αποστάσεις έως 300 μέτρα.
- ▶ Ταχύτατη μετάδοση σε μεγάλη απόσταση, σε πραγματικό χρόνο..
- ▶ OSD (Έλεγχος OSD μέσω του DVR)
- ▶ Υποστηρίζει εναλλαγή ICR
- ▶ Υποστηρίζει AHD/CVI/TVI/CVBS έξοδο video με δυνατότητα μεταλλαγής μέσω dip switch
- ▶ Προστασία: IP66
- ▶ 42 IR Led με εμβέλεια 40 μέτρα
- ▶ Φακός: 2.8-12mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	BV-502/4IN1
Αισθητήρας	SC5035 1/2.7
DSP	FH8538M
Φακός	2.8-12mm
IR LED	42 IR Led με εμβέλεια 40 μέτρα
Ενεργά Pixel	2560*1440 / 2560*1920
Συγχρονισμός	Εσωτερικός
Ανάλυση	5MP
Έξοδος VIDEO	AHD/TVI:5MP, AHD/CVI/TVI:4M , CVBS
Ελάχιστη φωτεινότητα	0.001Lux (F1.2)
Διόρθωση Γάμμα	0.45
Ηλεκτρονικό Διάφραγμα	1/25s-1/10000s
Λόγος Σήμα/θόρυβο (S/N)	50dB(min)(AGC closed)
AE	GLOBE/BLC
WB	ATW/MWB
DNR	1-10
Καθρέπτης	DEFAULT/H/V/HV
OSD	Έλεγχος του OSD μέσω του DVR
Γλώσσα	Traditional / Simplified Chinese, English
Day/Night	Auto, Color, B/W, Ext
Τροφοδοσία	DC12V±1V
Κατανάλωση	400mA
Απόσταση μετάδοσης	Με καλώδιο 75-5 300 μέτρα
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Θερμοκρασία -10°C~+55°C,σχετική υγρασία μικρότερη από 85%RH
Διαστάσεις	227(M) x 95(Π) x 80(Y) mm

*Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.