

## ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



### BINGO

Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης με Asic επεξεργαστή. Ανιχνευτής κίνησης με υπέρυθρες ακτίνες με fresnel φακό, τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο (quad), γωνία κάλυψης 90 μοίρες και εμβέλεια 18 μέτρα (με το βασικό φακό ευρείας γωνίας), αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, μετρητής παλμών με επιλογή 1 ή 3 παλμούς, ρύθμιση ευαισθησίας υπέρυθρου 15% ως 100% με ποτανσιόμετρο, αγνόηση μικρών ζώων μέχρι 15 ή 25 κιλά επιλεγόμενο.

### MATRIX

Διπλός ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης με Asic επεξεργαστή: Ανιχνευτής κίνησης με υπέρυθρες ακτίνες και ανιχνευτής μικροκυμάτων. Αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας χώρου και τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο για μέγιστη απόδοση και ελαχιστοποίηση ψευδών συναγερμών. Ρύθμιση ευαισθησίας μικροκυμάτων με ποτενσιόμετρο για μη υπερκάλυψη εξωτερικών τοίχων, από 33% μέχρι 100% της απόδοσης του ανιχνευτή και χωριστή ρύθμιση ευαισθησίας του υπέρυθρου μέρους. Παρέχει μικροδιακόπτες για την ενεργοποίηση και ακύρωση του υπέρυθρου ή μικροκυματικού μέρους με επιλεγόμενη λειτουργία AND ή OR.

Επιλογή αγνόησης ζώων μέχρι και 25 κιλά.



### FLASH

Ψηφιακός ανιχνευτής τριπλής τεχνολογίας με Asic επεξεργαστή:

Ανιχνευτής κίνησης με υπέρυθρες και ανιχνευτής κρούσης και θραύσης τζαμιού.

Υπέρυθρο μέρος:

Τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο (quad), γωνία κάλυψης 90 μοίρες και εμβέλεια 15 μέτρα, αμφίδρομη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, μετρητής παλμών, ρύθμιση ευαισθησίας υπέρυθρου, αγνόηση μικρών ζώων μέχρι 25 κιλά.

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού:

Εμβέλεια με ακτίνα 5 μέτρων σε γωνία 90 μοιρών, ρύθμιση γενικής ευαισθησίας ανίχνευσης θραύσης τζαμιού και ανεξάρτητη ρύθμιση ευαισθησίας για ήχο θραύσης τζαμιού και για ήχο κρούσης επί του τζαμιού. Ανεξάρτητες έξοδοι συναγερμού για το υπέρυθρο μέρος και για τον ανιχνευτή θραύσης τζαμιού.



### STAR

Ανιχνευτής θραύσης τζαμιού με εμβέλεια σε ακτίνα 5 μέτρων γωνίας 90 μοιρών, επιλογή ρύθμισης γενικής ευαισθησίας ανίχνευσης ήχου θραύσης τζαμιού 50% ή 100%, ανεξάρτητη ρύθμιση ευαισθησίας για ήχο θραύσης τζαμιού και για ήχο κρούσης επί του τζαμιού, με μνήμη συναγερμού. 3 ενδεικτικά κατάστασης και ρύθμισης ανιχνευτή: Ενδεικτικό συναγερμού, ενδεικτικό ρύθμισης σπασίματος τζαμιού και ενδεικτικό ρύθμισης κρούσης.

