

EB-145GFD

Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά με πόρο για γυάλινη πόρτα με γυάλινο πλαίσιο



Γενικά Χαρακτηριστικά

Τύπος: Fail-Safe.

Τροφοδοσία: 12VDC.

Κατανάλωση σε ενεργοποίηση: 1200mA.

Κατανάλωση σε ηρεμία: 180mA.

Κατάλληλος για εγκατάσταση σε γυάλινη πόρτα με γυάλινο πλαίσιο

Καθυστέρηση κλειδώματος: 0/3/6 δευτερόλεπτα

Διαστάσεις Κλειδαριάς: 145 (Μ) x 44 (Π) X38 (Υ) χιλιοστά

Συμπεριλαμβάνει βάση U.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετροι	Περιγραφή
Λειτουργία	Fail Safe
Διαστάσεις (Κλειδαριά)	145 (Μ) x 44 (Π) x 38 (Υ) χιλιοστά
Διαστάσεις (Βάση)	145 (Μ) x 44 (Π) x 25 (Υ) χιλιοστά
Τροφοδοσία	DC12V
Κατανάλωση (εκκίνηση)	1.200mA
Κατανάλωση (σε ηρεμία)	180mA
Συμπαγής Πόρος	Στιβλωμένη επιφάνεια, Δύναμη συγκράτησης 800Kg
Κατάλληλος για	Γυάλινες θύρες με γυάλινο πλαίσιο
Θερμοκρασία επιφάνειας	Χαμηλή θερμοκρασία
Απόσταση επαγωγής	8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10~+55°C
Σχετική Υγρασία	0~90%(μη συμπυκνωμένη)
Ειδική σχεδίαση	Έχει ελεγχθεί για 500000 κύκλους λειτουργίας
Υλικό μεταλλικής πλάκας	Αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
Βάρος	1.72kg