



EOS DV-801/4IN1

Έγχρωμη κάμερα Dome 4K/8MP



Χαρακτηριστικά

- Χρησιμοποιεί υψηλής ανάλυσης αισθητήρα εικόνας CMOS με ανάλυση 8.0 mega-pixel
- Υποστηρίζει ταυτόχρονη μετάδοση σήματος HD video & σημάτων ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου
- Υποστηρίζει μετάδοση υψηλής ανάλυσης σήματος video HD μέσω ομοαξονικού καλωδίου 75-5 σε αποστάσεις έως 300 μέτρα
- Υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας real-time μετάδοση
- OSD (έλεγχος OSD μενού μέσω DVR)
- Υποστηρίζει εναλλαγή ICR
- Υποστηρίζει έξοδο AHD/CVI/TVI/CVBS video
- IP66 μεταλλικό κάλυμμα
- 24 IR leds, με απόσταση IR 30 Μέτρα
- 3.3-12mm/ motorized zoom
- Αλλαγή εξόδου Video μέσω DIP switch
- Τροφοδοσία: DC12V/500mA
- 3DNR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Μοντέλο | DV-801 4IN1 |
|----------------------------|---|
| Αισθητήρας | OS08A10 1/2 |
| DSP | FH8556 |
| Ενεργά Pixel | 3840*2160 |
| Συγχρονισμός | Εσωτερικός |
| Ανάλυση | 8MP |
| Έξοδος Video | TVI:8M@15fps,1080P@25/30fps AHD:8M@15fps,1080P@25/30fps CVI:8M@15fps,1080P@25/30fps CVBS:PAL, NTSC |
| Ελάχιστη φωτεινότητα | 0.01Lux(F1.2) |
| Διόρθωση Γάμμα | 0.45 |
| Λόγος Σήμα/Θόρυβο (S/N) | 50dB(min)(AGC κλειστό) |
| AE | GLOBE/BLC |
| AWB | PRO/GRAY WORLD/ATW/MWB |
| 3DNR | AUTO/MANUAL(0-10) |
| OSD | Yes |
| Γλώσσα Μενού | Eng, Chin1, Chin2, Pyc, ESPA, FRAN, POL, ITAL, PORT, JAPA, KORE |
| Day/Night | Auto, Color, MONO, Ext |
| Τροφοδοσία | DC12V±1V |
| Κατανάλωση | 115mA-125mA |
| Απόσταση μετάδοσης σήματος | 75-5 300 μέτρα |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θερμοκρασία -10°C+55°C, σχετική υγρασία μικρότερη από 85%RH |

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αηλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.