



EOS DS-206

Έγχρωμη κάμερα Starlight 2.0MP/1080p



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης αισθητήρα εικόνας 1/2.8" SONY IMX307 CMOS με ανάλυση 2.0 mega-pixel
- Υποστηρίζει μετάδοση σήματος HD video και σημάτων ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου
- Υποστηρίζει μετάδοση χωρίς απώλειες μέσω ομοαξονικού καλωδίου 75-5 σε αποστάσεις έως 300 μέτρα.
- Υψηλής ταχύτητας μετάδοσης Real Time video
- OSD (μπορεί να γίνει χειρισμός και παραμετροποίηση του OSD μενού της κάμερας μέσω του DVR)
- Υποστηρίζει μεταγωγή ICR
- Υποστηρίζει έξοδο Video AHD/CVI/TVI/CVBS
- IP66 μεταλλική κάμερα οροφής
- Φακός 3.6mm/ F1.0
- Καλώδιο με διακόπτες DIP για την επιλογή της εξόδου Video
- Τροφοδοσία: DC12V/400mA
- Υποστηρίζει 3DNR
- Διαθέτει αισθητήρα Star light πολύ χαμηλής φωτεινότητας
- Υποστηρίζει WDR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα	PAL
Αισθητήρας	IMX307 1/2.8
DSP	FH8550M
Ενεργά Pixel	1920*1080
Συγχρονισμός	Εσωτερικός
Ανάλυση	1080P
Έξοδος VIDEO	AHD/CVI/TVI/CVBS
Ελάχιστη φωτεινότητα	0.0001Lux(F1.2)
Διόρθωση Γάμμα	0.45
Λειτουργία AF	SEMI/AUTO/MANUAL
Ηλεκτρονικό διάφραγμα	1/25s-1/10000s
Λόγος Σήμα/Θόρυβο (S/N)	50dB(min)
AE	GLOBE/BLC
WB	ATW/MWB
WDR	EXT/OPEN/CLOSE
3DNR	AUTO/MANUAL(0-30)
OSD	Yes
Γλώσσα	Eng, Chin1/2, Russ, Ital, Spain, Franc, POL, Port, JAPA
Day/Night	Auto, Color, B/W, Ext
Τροφοδοσία	DC12V±1V
Κατανάλωση	95mA-105mA
Απόσταση μετάδοσης	καλώδιο 75-5 300 μέτρα
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Θερμοκρασία -10°C + 55°C, Σχετική υγρασία 85%RH

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.