

# HDMI SPL-2

Αμφίδρομος εναλλάκτης

---



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

---

Ο αμφίδρομος εναλλάκτης HDM διαθέτει ένα πλήκτρο επιλογής και δύο ενδεικτικά LED. Το πλήκτρο επιτρέπει την επιλογή τρόπου λειτουργίας από μία πηγή video σε 2 μόνιτορ ή από 2 συσκευές σε 1 μόνιτορ.

### **1 Είσοδος HDMI και 2 έξοδοι HDMI**

Συνδέει μία πηγή video (DVR, NVR, laptop, TV box, DVD) σε 2 διαφορετικά μόνιτορ.

Σημείωση: δεν μπορείτε να έχετε εικόνα και στα 2 μόνιτορ ταυτόχρονα).

### **2 είσοδοι HDMI και 1 έξοδος HDMI**

Συνδέει 2 συσκευές σε 1 μόνιτορ.

### **4K ανάλυση**

Υποστηρίζει ανάλυση έως 4k@30Hz, 3840\*2160@30Hz, και είναι συμβατός με ανάλυση 480i/480p, 576p, 720p, 1080i/1080p

- Απαιτείται καλώδιο HDMI 1.4 για ανάλυση 3840\*2160@30Hz