



# EOS BS-801 4IN1

8MP AHD/CVI/TVI/CVBS 4-IN-1 κάμερα



## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης αισθητήρα εικόνας 1/2" CMOS με ανάλυση 8MP
- Υποστηρίζει μετάδοση σήματος HD video και σημάτων ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου
- Υποστηρίζει μετάδοση σε αποστάσεις έως 300 μέτρα, χωρίς απώλειες μέσω ομοαξονικού καλωδίου 75-5
- Υποστηρίζει μετάδοση real-time video
- OSD (μπορείτε να ρυθμίσετε το OSD της κάμερας μέσω του DVR)
- Υποστηρίζει λειτουργία ICR
- Αλλαγή της εξόδου σε τεχνολογία AHD/CVI/TVI/CVBS με DIP Switch στο καλώδιο
- Βαθμός Προστασίας: IP66
- Φακός 3.6mm
- Τροφοδοσία: DC12V/500mA
- 3DNR
- Διαθέτει 42 IR led, με απόσταση IR 40 μέτρα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### EOS BS-801 4IN1

<b>Αισθητήρας</b>	OS08A10 1/2
<b>DSP</b>	FH8556
<b>Ενεργά Pixel</b>	3840*2160
<b>Συγχρονισμός</b>	Internal
<b>Ανάλυση</b>	8MP
<b>Έξοδος Video</b>	TVI:8M@15fps,1080P@25/30fps AHD:8M@15fps,1080P@25/30fps CVI:8M@15fps,1080P@25/30fps CVBS:PAL,NTSC
<b>Ελάχιστη φωτεινότητα</b>	0.01Lux(F1.2)
<b>Διόρθωση Γάμμα</b>	0.45
<b>Λόγος Σήμα/ θόρυβο (S/N)</b>	50dB(min)(AGC off)
<b>AE</b>	GLOBE/BLC
<b>AWB</b>	PRO/GRAY WORLD/ATW/MWB
<b>3DNR</b>	AUTO/MANUAL(0-10)
<b>OSD</b>	Ναι
<b>Γλώσσα μενού</b>	Eng, Chin1, Chin2, Pyc, ESPA, FRAN, POL, ITAL, PORT, JAPA, KORE
<b>Λειτουργία Day/Night</b>	Auto, Color, MONO, Ext
<b>Τροφοδοσία</b>	DC12V±1V
<b>Κατανάλωση</b>	500mA
<b>Απόσταση μετάδοσης</b>	75-5 200 Μέτρα
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία -10 C+55°C, Σχετική υγρασία 85%RH
<b>Διαστάσεις</b>	280(M)*84(Y)*84(Π)mm

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.