



EOS DS-801 4IN1

8MP AHD/CVI/TVI/CVBS 4-IN-1 κάμερα



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης αισθητήρα εικόνας 1/2" CMOS με ανάλυση 8MP
- Υποστηρίζει μετάδοση σήματος HD video και σημάτων ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου
- Υποστηρίζει μετάδοση σε αποστάσεις έως 200 μέτρα, χωρίς απώλειες μέσω ομοαξονικού καλωδίου 75-5
- Υποστηρίζει μετάδοση real-time video
- OSD (μπορείτε να ρυθμίσετε το OSD της κάμερας μέσω του DVR)
- Υποστηρίζει λειτουργία ICR
- Αλλαγή της εξόδου σε τεχνολογία AHD/CVI/TVI/CVBS με DIP Switch στο καλώδιο
- Βαθμός Προστασίας: IP66
- Φακός 3.6mm
- Τροφοδοσία: DC12V/500mA
- 3DNR
- Διαθέτει 18 SMD led, με απόσταση IR 25 μέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EOS DS-801 4IN1

Αισθητήρας	OS08A10 1/2
DSP	FH8556
Ενεργά Pixel	3840*2160
Συγχρονισμός	Internal
Ανάλυση	8MP
Έξοδος Video	TVI:8M@15fps,1080P@25/30fps AHD:8M@15fps,1080P@25/30fps CVI:8M@15fps,1080P@25/30fps CVBS:PAL,NTSC
Ελάχιστη φωτεινότητα	0.01Lux(F1.2)
Διόρθωση Γάμμα	0.45
Λόγος Σήμα/ θόρυβο (S/N)	50dB(min)(AGC off)
AE	GLOBE/BLC
AWB	PRO/GRAY WORLD/ATW/MWB
3DNR	AUTO/MANUAL(0-10)
OSD	Ναι
Γλώσσα μενού	Eng, Chin1, Chin2, Pycc, ESPA, FRAN, POL, ITAL, PORT, JAPA, KORE
Λειτουργία Day/Night	Auto, Color, MONO, Ext
Τροφοδοσία	DC12V±1V
Κατανάλωση	500mA
Απόσταση μετάδοσης	75-5 200 Μέτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	Θερμοκρασία -10 C+55°C, Σχετική υγρασία 85%RH
Διαστάσεις	Φ133*101.9(Y)mm

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.