



RFID



PGM



IP65



TRICOLOR
LED



TAMPER
PROTECTION



BUS



PLUG&PLAY



S-PROX

Αναγνώστης καρτών RFID
για τους πίνακες συναγερμού S-Pro



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το S-Prox, σας δίνει τη δυνατότητα να χειριστείτε το σύστημα ασφαλείας σας έξω από τον προστατευόμενο χώρο, χρησιμοποιώντας κάρτες RFID. Συνεργάζεται αποκλειστικά με τους πίνακες συναγερμού της σειράς S-Pro και είναι εξαιρετικά απλός στη χρήση και τον προγραμματισμό του.

Όλα τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα είναι εμβαπτισμένα σε ειδικό προστατευτικό υλικό ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο με ασφάλεια. Διαθέτει Tamper στη βάση του, για την προστασία του από την αποκόλλησή του από τον τοίχο.

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης όλων των τμημάτων, μέσω τρίχρωμων LEDs, καθώς και λειτουργία ταυτόχρονης όπλισης, περιμετρικής όπλισης ή αφόπλισης όλων των τμημάτων του συστήματος.



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.
- Εύκολος προγραμματισμός και αυτόματη αναγνώριση από τον πίνακα S-Pro.
- Σε κάθε πίνακα S-Pro μπορούν να συνδεθούν μέχρι 4 καρταναγνώστες S-Prox.
- Δυνατότητα απεικόνισης της κατάστασης των τμημάτων, με ανεξάρτητη ένδειξη, μέσω του τρίχρωμου LED, που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα.
- Δυνατότητα ταυτόχρονης όπλισης, περιμετρικής όπλισης ή αφόπλισης των τμημάτων του συστήματος.
- Διαθέτει μία έξοδο PGM, η οποία μπορεί να αντιστοιχισθεί σε οποιοδήποτε PGM του πίνακα.
- Διαθέτει Tamper στη βάση του, για την προστασία του από την αποκόλλησή του από τον τοίχο. Έτσι, σε κάθε απόπειρα δολιοφθοράς, δίνει εντολή συναγερμού στον πίνακα.
- Σε περίπτωση που κοπούν ή βραχυκυκλωθούν τα καλώδια που συνδέουν τον καρταναγνώστη με τον πίνακα, σηματοδοτείται απώλεια περιφερειακού.
- Διαθέσιμος σε λευκό και μαύρο χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση τροφοδοσίας: 11-13 V DC / 150 mA.
- Κατανάλωση βασικής μονάδας: 35mA σε ηρεμία.
- Έξοδος PGM: Open Collector, σε σειρά με αντίσταση 10 Ω. Μέγιστο ρεύμα 70 mA.
- Διαστάσεις: 98 x 38 x 22mm

SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ

Εθνάρχου Μακαρίου 5, 173 43 Άγιος Δημήτριος

T: 210 9716046, F: 210 9754864, E: contact@sigmasec.gr

www.sigmasec.gr

