

EOS SK-600W

Αυτόνομο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, μεταλλική antivandal κατασκευή, με πληκτρολόγιο και αναγνώστη για κάρτες προσέγγισης (EM, HID, Mifare)



Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο συμβατό με IP66
- Αντιβανδαλιστικό μεταλλικό κάλυμμα
- Προγραμματιζόμενη έξοδος Relay
- Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ή λειτουργίας ως αναγνώστης Weigand
- 600 χρήστες (Κάρτα/Κωδικός ή κάρτα + Κωδικός)
- Υποστηρίζει έξι τύπους καρτών (SPROX-01, SPROX-03, EM100, SGM-03, SGM-01KF, SGM-02KF)
- Υποστηρίζει κάρτες HID και Mifare
- Δυνατότητα λειτουργίας με συγκράτηση της θύρας ανοικτής
- Wiegand 26~37 bits είσοδος & έξοδος
- Δυνατότητα σύνδεσης με τους ελεγκτές CU-100N, CU-200N, CU-400N καθώς διαθέτει έξοδο Weigand
- Κωδικός εγκατάστασης
- Μαζική καταχώρηση καρτών
- Ενσωματωμένος Βομβητής συναγερμού & έξοδος
- Χαμηλής κατανάλωσης (55mA)
- Διαθέτει tamper, έξοδο relay για σύνδεση κλειδαριάς, έξοδο συναγερμού και είσοδο μαγνητικής επαφής για ανίχνευση ανοικτής ή κλειστής θύρας

- Δυνατότητα σύνδεσης μπουτόν για άνοιγμα της πόρτας
- Συναγερμός Tamper
- Δυνατότητα Interlock με δύο SK-600W
- Φωτιζόμενο ηλεκτρολόγιο
- LED απεικόνιση κατάστασης πολλαπλών χρωμάτων
- Τροφοδοσία: 12-28V AC/DC
- Κατανάλωση: 55mA
- Θερμοκρασία: Λειτουργίας: -40° ~60°C
- Διαστάσεις: 150 x 51 x 23 mm
- Βάρος: 500 γραμμάρια

Sigma