

VB-200HD

Παθητικό CCTV HD-AHD/CVI/TVI και αναλογικό Video Balun ενός καναλιού για κάμερες



Χαρακτηριστικά

- Συμβατό με όλες τις κάμερες HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD καθώς και με αναλογικές
- Έως 450m για 720P CVI κάμερες
- Έως 250m για 1080P CVI κάμερες
- Έως 250m για 720P/1080P TVI κάμερες
- Έως 320m για 720P AHD κάμερες
- Υποστηρίζει NTSC, PAL, και SECAM video
- Δεν απαιτείται τροφοδοσία
- 60dB απόρριψη παρεμβολών και θορύβου
- Μικρού μεγέθους
- Ευκολία στην εγκατάσταση
- Εσωτερικό κύκλωμα προστασίας από υπερτάσεις

Παθητικό CCTV HD-AHD/CVI/TVI και αναλογικό Video Balun ενός καναλιού για κάμερες (VB-200HD)

Σύστημα Video	HD-CVI/TVI/AHD, NTSC, PAL, και SECAM	
Απόκριση Συχνότητας	DC έως 60MHz	
Εξασθένιση	0.5dB τυπικό	
CMRR	60 dB	
Προστασία από υπερτάσεις	4KV	
ESD	8KV	
Εμπέδηση	Ακροδέκτες BNC	75 Ω
	Τερματική αντίσταση	100 Ω
Περιβάλλον Λειτουργίας	Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10°C έως +50°C
	Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-30°C έως +70°C
	Υγρασία	0 έως 95%
Τύπος καλωδίου	UTP5	
Σύνδεση UTP	Βιδωτές κλέμμες	
Τροφοδοσία	Δεν απαιτείται	
Υλικό	ABS πλαστικό	
Διαστάσεις	31mm*14mm*16mm (χωρίς ακροδέκτες)	
Βάρος	45 γραμμάρια/ζεύγος	

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.