

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ S-PRO

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	IXION IP κωδ. 5034001	IXION IP/C κωδ. 5034004	IXION G κωδ. 5033001	IXION IP/G κωδ. 5033002	IXION U κωδ. 5034002	IXION U-PLUS κωδ. 5034003	ORION MINI κωδ. 5033038
Τύπος περιβλήματος	Κουτί αλουμινίου	Χωρίς κουτί	Κουτί αλουμινίου				Πλαστικό κουτί
Χαρακτηρισμός	PRO	PRO	PRO	PRO	-	PRO	-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος επικοινωνίας	TCP/IP	GSM/GPRS	TCP/IP & GSM/GPRS	TCP/IP	GSM
Format επικοινωνίας με Κ.Λ.Σ.	SIA IP (DC-09)				Contact ID
Κρυπτογράφηση	AES-128				-
Format πίνακα	Contact ID				
Σύνδεση με πίνακα	Μέσω του S-Bus			Μέσω της εισόδου PSTN του πίνακα	
Είσοδοι/Εξοδοι	OXI				2 I/O
Αποστολή SMS	OXI	NAI	OXI	NAI	
Downloading	NAI			OXI	Με τη χρήση του modem S-LINK IP
Εφαρμογή (App)	S Mobile iOS & Android			OXI	
Τροφοδοσία	10 ÷ 16 VDC				
Κατανάλωση	60 ÷ 200 mA @ 13.8 V DC				
Συνθήκες λειτουργίας	-10°C ~ +60°C/95% RH				
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	113 x 87 x 25mm				148 x 95 x 23 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε πίνακα μπορεί να συνδεθεί μόνο μία συσκευή!