



EOS PTZ-205 4IN1

2.0MP HD (AHD/TVI/HD CVI/CVBS) IR High Speed Dome Κάμερα



Χαρακτηριστικά

- 2.0 MP (AHD/TVI/HD CVI), 960H (CVBS)
- 100 μέτρα απόσταση IR
- Υαλοκαθαριστήρας
- OSD Menu στα Αγγλικά 256 presets
- Οριζόντια κίνηση: 360° συνεχούς περιστροφής
- Κατακόρυφη κίνηση: -10°~90° με αυτόματη αναστροφή
- Χειροκίνητη ταχύτητα: Οριζόντια: 0.01°/s - 350°/s, Κατακόρυφη: 0.01°/s - 120°/s
- Ταχύτητα Preset: Οριζόντια: 350°/s, Κατακόρυφα: 120°/s
- Προστασία: IP 66

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	EOS PTZ-205 4IN1
Αισθητήρας εικόνας	1/2.8" CMOS
Ανάλυση	1080P(1920x1080) HD
Οπτικό Zoom	20X
Ίριδα	σταθερή
IR-CUT	Αυτόματο/Χειροκίνητο
Ηλεκτρονικό Διάφραγμα	1/1~1/10,000s
Ελάχιστη Φωτεινότητα	0.05 Lux (έγχρωμο) , 0.01 Lux (ασπρόμαυρο)
Φακός	4.9~97mm
Day/Night	on/off/auto
BLC	ON/OFF
Αντιστάθμιση Λευκού	Αυτόματη/χειροκίνητη
Καταστολή θορύβου	2DNR/3DNR
Οριζόντια κίνηση	360°
Κατακόρυφη κίνηση	Περιοχή -10°~90°
Χειροκίνητη ταχύτητα	Οριζόντια: 0.01°/s – 350°/s, κατακόρυφη: 0.01°/s - 120°/s
Ταχύτητα Preset	Οριζόντια: 350°/s, Κατακόρυφη: 120°/s
Preset	256
Αυτόματη περιπολία	8 ομάδες (32 Preset/ομάδα)
Αυτόματη Οριζόντια κίνηση	8 ομάδες (ρύθμιση αριστερού και δεξιού ορίου κίνησης)
Σάρωση Μοτίβου (Pattern)	4 ομάδες
Υαλοκαθαριστήρας	Ναι
Βάση	Τοίχου / Οροφής (προαιρετικό)
OSD Menu	English/Chinese
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας	Υποστηρίζει
Τροφοδοσία	DC12V±10%
Κατανάλωση	≤50W
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-35°C έως +60°C
Σχετική Υγρασία	<90%, μη συμπυκνωμένη
Προστασία	IP66, προστασία από υπερτάσεις με αιχμές τάσης έως 3000V
Διάσταση	6"
Βάρος	5.8 κιλά

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

