



# EOS DS-503/4IN1

Κάμερα υψηλής ανάλυσης 5MP



## Χαρακτηριστικά

- Ανάλυση 5.0 mega-pixel
- Αισθητήρας 1/2.5 APTINA AR0521
- Φακός 3.6mm
- 2 array IR LEDs με εμβέλεια 40 μέτρα
- Ταχύτατη μετάδοση σε μεγάλη απόσταση, σε πραγματικό χρόνο
- OSD (χειρισμός του μενού OSD μέσω του DVR)
- Υποστηρίζει AHD/CVI/TVI/CVBS έξοδο video μεταβαλλόμενη με dip switch

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	EOS DS-503/4IN1
Αισθητήρας	AR0521 1/2.5
DSP	FH8538M
Οριζόντια ανάλυση	4MP/ 5MP
Αριθμός Pixels	2560*1440 / 2560*1920
Έξοδος Video	AHD/TVI:5MP, AHD/CVI/TVI:4MP, CVBS
Φακός	3.6mm
IR LED	2 array IR LEDs με εμβέλεια 40 μέτρα
Λειτουργία ICR	Ναι (ενσωματωμένο φίλτρο IR CUT)
Τροφοδοσία	DC 12V, 350mA
Σύστημα TV	NTSC/PAL
Σύστημα σάρωσης	2:1 Interlace
Ελάχιστη φωτεινότητα	0.001Lux(F1.2)
Σύστημα Συγχρονισμού	Εσωτερικός Συγχρονισμός
OSD Menu	Έλεγχος μενού OSD της κάμερας μέσω του DVR
DNR	1-10
Day/Night	Auto, Color, B/W, Ext
AE	GLOBE/BLC
WB	ATW/MWB
Απόσταση μετάδοσης	300 μέτρα με καλώδιο 75-5
Λειτουργία καθρέπτη	DEFAULT/H/V/HV
Γλώσσα	Traditional / Simplified Chinese, English
Διόρθωση Γάμμα	0.45
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Θερμοκρασία -10°C ~ +55°C, Σχετική υγρασία κάτω από 85%RH
Διαστάσεις	ζ 105×63mm

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.