

## SK5-EM

Πληκτρολόγιο & Αναγνώστης EM εξωτερικού χώρου



### Χαρακτηριστικά

- ▶ Μεταλλική κατασκευή, anti-vandal
- ▶ Αδιάβροχος, συμβατός με IP66
- ▶ Ένα relay, 1000 χρήστες
- ▶ Μονοσταθής και δισταθής λειτουργία
- ▶ Μέθοδοι πρόσβασης: Κάρτα, Κωδικός, Κάρτα + Κωδικός,
- ▶ Πολλαπλές κάρτες/κωδικοί
- ▶ Τύπος κάρτας: 125KHz EM κάρτα, Μέγεθος κωδικού: 4~6 ψηφία
- ▶ Wiegand 26~37 bits Είσοδος & Έξοδος
- ▶ Τα δεδομένα χρηστών μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο αναγνώστη Wiegand
- ▶ Με δύο πληκτρολόγια υποστηρίζει λειτουργία interlock σε δύο θύρες
- ▶ Εύκολο στην εγκατάσταση, 6 καλώδια μόνο

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	SK5-EM
Αριθμός Χρηστών	1000
Κοινοί χρήστες	998
Κωδικοί πανικού	2
Τάση Λειτουργίας	12~24V DC
Ρεύμα (σε ηρεμία)	< 35mA
Αναγνώστης Κάρτας προσέγγισης	EM
Αναγνώστης Κάρτας προσέγγισης	125KHz Κάρτα προσέγγισης
Απόσταση Ανάγνωσης	2~6 εκατοστά
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου, συναγερμός, μαγνητική επαφή, Wiegand Είσοδος & Έξοδος
Relay	Ένα (NO, NC, Common)
Προγραμματιζόμενος χρόνος εξόδου Relay	0~99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.)
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	2A μέγιστο
Wiegand Interface	Wiegand 26~37bits
Wiegand Είσοδος	26~37bits
Wiegand Έξοδος	26~37bits
Έξοδος με κωδικό	4 bits, 8 bits (ASCII), 10 ψηφία εικονικός αριθμός
Περιβάλλον	Σύμφωνο με IP66
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40°C ~ 60°C
Σχετική Υγρασία	0%RH ~ 98%RH
Υλικό	Κράμα ψευδαργύρου
Χρώμα	Ασημένιο
Διαστάσεις	14.8M x 5.6Π x 2.25Υ (εκατοστά)
Βάρος μονάδας	285 γραμμάρια
Βάρος (μεικτό)	350 γραμμάρια

\*Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

