

S2-ID

Καρταναγνώστης Standalone



Χαρακτηριστικά

- ▶ Αδιάβροχος με προστασία IP66
- ▶ Ένα relay, 2000 χρήστες, standalone
- ▶ Τύπος κάρτας: 125KHz EM card only
- ▶ Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C ~ 60°C
- ▶ Μονοσταθής και δισταθής λειτουργία
- ▶ Ενσωματωμένο LDR για tamper προστασίας
- ▶ Μπλοκάρισμα καταχώρησης καρτών
- ▶ Εύκολος προγραμματισμός με master κάρτα και απομακρυσμένος έλεγχος
- ▶ Εύκολο στην εγκατάσταση, 6 καλώδια μόνο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	S2-ID
Αριθμός Χρηστών	2000
Κάρτα	EM
Τάση Λειτουργίας	9~24V DC
Ρεύμα (σε ηρεμία)	< 40mA
Κάρτα προσέγγισης Reader	EM
Τεχνολογία ανάγνωσης	125KHz Κάρτα προσέγγισης
Απόσταση Ανάγνωσης	3~10 εκατοστά
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου
Relay	Ένα (NO, NC, Common)
Προγραμματιζόμενος χρόνος εξόδου Relay	0-99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.)
Μέγιστο ρεύμα εξόδου	2 A μέγιστο
Περιβάλλον	Σύμφωνο με IP66
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40°C ~ 60°C
Σχετική Υγρασία	20% RH ~ 98% RH
Υλικό	Κάλυμμα από ABS
Χρώμα	Μαύρο, Λευκό
Διαστάσεις	M103 x Π48 x Υ19 (χιλιοστά)
Βάρος αναγνώστη	100 γραμμάρια
Βάρος (μεικτό)	150 γραμμάρια

*Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

