

## S2-ID

Καρταναγνώστης Standalone

---



### Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχος με προστασία IP66
- Ένα relay, 2000 χρήστες, standalone
- Τύπος κάρτας: 125KHz EM card only
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C ~ 60°C
- Μονοσταθής και δισταθής λειτουργία
- Ενσωματωμένο LDR για tamper προστασίας
- Μπλοκάρισμα καταχώρησης καρτών
- Εύκολος προγραμματισμός καρτών με master κάρτα και απομακρυσμένος έλεγχος
- Διαθέτει τηλεχειριστήριο IR για τον προγραμματισμό των παραμέτρων λειτουργίας του
- Εύκολο στην εγκατάσταση, 6 καλώδια μόνο

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	S2-ID
<b>Αριθμός Χρηστών</b> Κάρτα	<b>2000</b> EM
<b>Τάση Λειτουργίας</b> Ρεύμα (σε ηρεμία)	<b>9~24V DC</b> < 40mA
<b>Κάρτα προσέγγισης Reader</b> Τεχνολογία ανάγνωσης Απόσταση Ανάγνωσης	<b>EM</b> 125KHz Κάρτα προσέγγισης 3~10 εκατοστά
<b>Συνδέσεις</b>	<b>Έξοδος Relay, μπουτόν εξόδου</b>
<b>Relay</b> Προγραμματιζόμενος χρόνος εξόδου Relay Μέγιστο ρεύμα εξόδου	<b>Ένα (NO, NC, Common)</b> 0-99 Δευτερόλεπτα (5 δευτερόλεπτα εργοστ.) 2 A μέγιστο
<b>Περιβάλλον</b> Θερμοκρασία Λειτουργίας Σχετική Υγρασία	<b>Σύμφωνο με IP66</b> -40°C ~ 60°C 20% RH ~ 98% RH
Υλικό Χρώμα Διαστάσεις Βάρος αναγνώστη Βάρος (μεικτό)	<b>Κάλυμμα από ABS</b> Μαύρο, Λευκό M103 x Π48 x Υ19 (χιλιοστά) 100 γραμμάρια 150 γραμμάρια

The logo for Sigma, featuring the word "Sigma" in a large, bold, italicized sans-serif font. A thin, curved line arches over the letters, starting from the left and ending on the right, framing the text.